

CONTACTOS

CONTACTOS CIRCUITO IMPRESO ESTÁNDAR

	Tamaño del contacto	Tipo	Contactos macho		Contactos hembra	
			Longitud de la cola del contacto (mm)	Referencia SCP	Longitud de la cola del contacto (mm)	Referencia SCP
Señal	12	CI	5	3730000328	5	-
	16	CI	5	3730000329	5	3730000340
		LI	8.5	3730000330	8.5	-
	20	CI	5	3730000331	5	3730000341
		LI	8.5	3730000332	8.5	3730000342
	22D	CI	5	3730000333	5	3730000343
		LI	8.5	3730000334	8.5	3730000344
Coaxiales	12	-	Contacte SCP	3730000336	-	-
		-	Contacte SCP	3730000337	-	-
	16	-	Contacte SCP	3730000338	Contacte SCP	3730000345
Twinax	8	-	Contacte SCP	3730000339	-	-

Existen otras longitudes para la la cola del contacto/ Pc tail, pónganse en contacto con SCP.

OBTURADORES

Para montaje tras el contacto a crimpar

Tamaño	Referencia SCP
8 coax	3730000318
8 power	3730000319
12	MS27488-122
16	MS27488-162
20	MS27488-202
22D	MS27488-222
23	MS27488-222

GROMMETS PIGGY BACK

Los grommets piggy back garantizan la estanqueidad del contacto por la parte trasera cuando se emplean contactos de potencia tamaño 8, coaxiales o twinax.



Tipo de contacto	Ø ext. cable (mm)	Referencia SCP
tamaño 8 potencia	de 4.4 a 5.2	3730000305
tamaño 8 twinax y coax	de 3 a 4.4	3730000309
tamaño 8 twinax y coax	de 4.4 a 5.2	3730000310

CONTACTOS DUMMY (DE RELLENO)

Para montar en espacios vacíos, en lugar de los contactos estándar.

Tamaño del contacto	Material del contacto dummy	Referencia SCP
4	Plástico blanco	3730000320
8	Plástico verde	3730000321
8	Latón color oro	3730000322
8	Plástico blanco	3730000319
12	Latón color oro	3730000323
12	Plástico blanco	3730000324
16	Latón color oro	3730000325
16	Plástico azul	3730000326
20	Latón color oro	3730000327

Los contactos dummy se recomiendan para aplicaciones que requieran protección EMI.