CÓMO REFERENCIAR

REFERENCIA SCP PARA VERSIONES METÁLICAS Y COMPOSITE

Serie	TV	P00	R	Q	W	17-75	P	A	-	-
TV: cuerpo metálico										
CTV: cuerpo Composite										
Tipo de cuerpo metálico										
Base cuadrada :	175°C (cadmio verde oliva): P00	200°C (níquel, a. inox., bronce): PS00								
Base hexagonal jam nut:	175°C (cadmio verde oliva): 07	200°C (níquel, a. inox., bronce): S07								
Aéreo recto:	175°C (cadmio verde oliva): 06	200°C (níquel, a. inox., bronce): S06								
01:	Prolongador aéreo 175°C (O.D. cadmio, g.zinc cobalto, ni-PTFE, b.zinc níquel)									
S01:	Prolongador aéreo 200°C*** (níquel, a. inox., bronce)									
02:	P00 Sin rosca trasera (no poss. para backshell) 175°C (O.D. cadmio g.zinc cobalto, ni-PTFE, b.zinc níquel)									
S02:	PS00 Sin rosca trasera (no poss. para backshell) 200°C*** (níquel, a. inox., bronce)									
Tipo de contacto										
R: contactos a crimpar										
Omitir para contactos a circuito impreso										
Opciones para bases con toma de masa (ground plane) y contactos cuadrax										
G: inserto conductivo										
Q: inserto compatible con contactos cuadrax o twinax diferenciales**										
GQ: inserto conductivo compatible con contactos cuadrax o twinax diferenciales *										
Omitir para bases estándar (sin inserto conductivo) e insertos sin contactos cuadrax										
Clase										
W: acabado cadmio verde oliva (tanto en aluminio como composite)										
F: acabado en níquel (tanto en aluminio como composite)										
K: acero inoxidable pasivado										
S: acero inoxidable con acabado en níquel										
Z: Acabado Zinc Cobalto verde (aluminio)										
B: Bronce marino (aleación de cobre y aluminio)										
Zn: Acabado Zinc Níquel negro (aluminio)										
Contactos a circuito impreso / PC Tail										
Omitir para contactos a crimpar										
CI: contactos para circuito impreso estándar										
LI: contactos para circuito impreso largos										
Tamaño del cuerpo metálico y disposición de los contactos										
Ver páginas 9 a 14										
Tipo de contacto										
P: contacto macho (500 ciclos)										
S: contacto hembra (500 ciclos)										
H: contacto macho (1500 ciclos – sólo CTV)										
J: contacto hembra (1500 ciclos – sólo CTV)										
Desfasaje /Polarización										
Omitir para el estándar o A, B, C, D, E. Véase sistema de codificación en página 14										
Contactos										
Omitir para conectores suministrados sin contactos										
LC: conectores suministrados sin contactos										
Modificaciones										
F404 / F404LF / F404LFC: contactos a circuito impreso estañados (estañado de plomo / estañado plateado /estañado de cobre plateado)										
F485 (sólo para TVS06 R B): rosca de acoplamiento conforme a CECC75 - 201 - 002A										
F459/F459LF/F459LFC: base stand-off (sólo para cuerpos metálicos de aluminio o composite) estañados (estañado de plomo /estañado plateado /estañado de cobre plateado)										
NXXX: Modificaciones SCP										

* Cuerpo de tamaño 9, disponible únicamente en la versión metálica.

** Para insertos compatibles con quadrax o twinax diferenciales, por favor omita en la referencia la "S" correspondiente a los 200° de compatibilidad cuando se de el caso. Ejemplo: CTV07RGQF17 52PLC.

Para bases suministradas con contactos para circuito impreso, por favor póngase en contacto con nosotros.

Para otras disposiciones, cuerpos metálicos, codificaciones o modificaciones, por favor póngase en contacto con nosotros.

CÓMO REFERENCIAR

REFERENCIA MILITAR PARA VERSIONES METÁLICAS Y COMPOSITE – SÓLO CONTACTOS A CRIMPAR

Serie	JD38999/	20	F	H	53	P	A
Tipo de cuerpo metálico							
20: Base cuadrada							
24: Base hexagonal jam nut							
26: aéreo recto							
Material del cuerpo metálico y acabado							
<u>Composite</u>							
J: acabado cadmio verde oliva a 175°C							
M: acabado níquel sin electrolisis a 200°C							
<u>Aluminio</u>							
W: acabado cadmio verde oliva a 175°C							
F: acabado níquel sin electrolisis a 200°C							
<u>Acero inoxidable</u>							
K: pasivado 200°C, resistente a altas temperaturas / firewall / cortafuegos							
S: acabado en níquel a 200°C, resistente a altas temperaturas / firewall /							
Tamaño del cuerpo metálico							
A	B	C	D	E	F	G	H
09	11	13	15	17	19	21	23
MIL							
SCP							
Disposición de los contactos							
Páginas 9 a 14							
Tipo de conector y contacto							
A: sin contacto macho							
B: sin contacto hembra							
P: con contactos macho							
S: con contactos hembra							
H: con contactos macho para 1500 ciclos (válido únicamente para composite)							
J: con contactos hembra para 1500 ciclos (válido únicamente para composite)							
Desfasaje							
N para estándar o A, B, C, D, E. Véase sistema de codificación en página 14							

EN3645 (NORMATIVA EUROPEA SOBRE REFERENCIACIÓN, ASD-STAN)

Referencia del estándar básico	EN3645	F	O	G	N	16	A	N
Clase:								
W: versión a crimpar, cuerpo en aluminio acabado en cadmio verde oliva a 175°C								
F: versión a crimpar, cuerpo en aluminio acabado en níquel a 200°C								
J: versión a crimpar, cuerpo en Composite acabado en cadmio verde oliva a 175°C								
M: versión a crimpar, cuerpo en Composite acabado en níquel a 175°C								
B: versión a crimpar, acero inoxidable pasivado a, 200°C								
Tipo de cuerpo metálico:								
0: Base cuadrada								
7: Base hexagonal jumnut								
6: aéreo recto								
Nomeclatura para tamaño del cuerpo metálico:								
A para 09, B para 11, C para 13, D para 15, E para 17, F para 19, G para 21, H para 23, J para 25								
N: estándar								
G: alojamiento a masa								
Q: inserto Quadrax, a masa								
L: inserto Quadrax, no a masa								
Disposición de los contactos según norma EN3645-002:								
Ver páginas 9 a 14								
Nomenclatura para contactos:								
M: con contactos macho				F: con contactos hembra				
A: sin contactos macho				B: sin contactos hembra				
Desfasaje (rotación de las guías):								
N, A, B, C, D, E								